



## 升降式止回阀 S25FC

### 特点

适用于以下场合：蒸汽、冷凝水系统、热水和其他制程管线。

- 1、密封面硬化处理，确保阀座紧密密封，动作灵活可靠，可靠地防止逆流。
- 2、使用简便，一般水平方向安装。
- 3、启动非常灵敏，只需要 0.01bar 压差即可实现开关。



材质：铸钢




材质：球墨铸铁

### 规格


型号	S25FC
连接方式	PN25 法兰
口径 (mm)	DN15~100
最大工作压力 (MPa)	2.5
最小启动压差 (MPa)	0.001
最大工作温度 (°C)	425

### 材料表

序号	名称	材料
1	螺母	球墨铸铁/碳钢
2	阀盖	13Cr
3	阀瓣	13Cr/碳钢
4	阀座	不锈钢/碳钢
5	阀体	球墨铸铁/铸钢



### 外形尺寸



DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1'1/4	1'1/2	2	2'1/2	3	4
L(球墨铸铁)		110	120	130	160	180	230	292	318	356
L(铸钢)		130	150	160	180	200	230	290	310	350

备注：若需垂直安装，请于订购前说明。