




自由浮球蒸汽疏水阀

特点（WY42S、WY42SU）

适用于小型设备疏水（夹套锅、蒸发器、杀菌机、加热器、染缸、烘干机等），其中 WY42SU 为不锈钢材质，用于卫生要求高的工况。

- 1、浮球根据冷凝水的负荷变化自动调节主阀开度，保证连续、及时、顺利地排除冷凝水。
- 2、精确的浮力结构设计，确保排放液位永远略高于阀嘴，达到水密封的效果，避免蒸汽的泄漏，真正实现零泄漏且节能；而且浮球表面因为有水膜保护，大大降低了浮球与阀嘴之间的磨损，延长了使用寿命。
- 3、三点支撑密封，浮球复位时确保始终以阀嘴为支点，不会产生移位现象，具有完美的密封性，即使冷凝水很少，也不漏蒸汽。
- 4、内置大面积不锈钢滤网，解决了因积存杂质而产生堵塞的问题。
- 5、特设热静力式排空装置，自动排放初始空气及工作过程中的不凝气体，确保系统快速启动，同时提高了换热效率。
- 6、内置浮球保护罩及专业抗水锤结构设计，有效防止水锤破坏。
- 7、易冲蚀部位内置不锈钢底衬，有效防止因冲蚀、腐蚀导致泄漏蒸汽的问题。



型号：WY42S


规格

型号	WY42S	WY42SU
连接方式	螺纹	
口径（mm）	DN15~DN25	
最大工作压差（MPa）	0.2、0.5、0.8、1.0、1.6、2.1、3.2	
最大工作压力（MPa）	3.2	
最小工作压力（MPa）	0.01	
最大工作温度（℃）	350	
最大允许压力（MPa）	4.0	
最大允许温度（℃）	425	

*注:最大允许温度/最大允许压力为壳体设计条件,并非工作条件。

外形尺寸


● WY42S、WY42SU 螺纹（DN15~DN25）



口径(mm)	L(mm)	H(mm)	H ₁ (mm)	W(mm)	Weight(kg)
DN 15	120	127	80	80	2.4
DN 20					
DN 25					


材料表

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	铭牌	不锈钢	12	阀嘴密封圈	四丙氟
2	阀盖	铸钢/ 不锈钢	13	阀嘴	13Cr
3	排气阀阀座	13Cr	14	阀嘴堵头	13Cr
4	导气管	不锈钢	15	阀嘴螺母	13Cr
5	中法兰密封垫	PTFE	16	阀嘴螺母密封垫	PTFE
6	阀体	铸钢/ 不锈钢	17	螺栓	铬钼钢
7	排气阀阀座密封垫	不锈钢	18	排气阀瓣	13Cr
8	过滤网	不锈钢	19	热静力元件	双金属
9	浮球罩	不锈钢			膜盒（不锈钢）
10	浮球	不锈钢	20	卡簧	不锈钢
11	阀嘴底衬	不锈钢			




排量表

WY42S、WY42SU（DN15~DN25） 排量表



- 1、图中曲线上标的数字代表阀嘴编号，如有特殊排量要求，可根据实际工作压力差并进行浮力计算后特制。
- 2、压差是指疏水阀的入口端和出口端的压力差。
- 3、推荐安全系数：不小于 1.5。



本产品的使用条件不能超过疏水阀的最大压差，否则将导致冷凝水积存。