


杠杆浮球蒸汽疏水阀 (超大排量)

产品特点

适用于大型工艺或加热设备(如大型空气加热器、蒸发器、反应釜、洗瓶机、浓缩器、糖化糊化锅、煮沸锅、蒸煮罐、干燥机等)的冷凝水排放。

带有破除蒸汽绑装置。

- 1、浮球根据冷凝水的负荷变化自动调节主阀开度,保证连续、及时、顺利地排除冷凝水。
- 2、平衡双阀瓣结构,运行过程不受压差变化影响。
- 3、双阀座设计,即使冷凝水负载变化,也能确保连续平稳地排放。
- 4、精确的浮力结构设计,确保排放液位永远略高于阀嘴,达到水密封的效果, 避免一次生蒸汽的泄漏,真正实现零泄漏且节能。
- 5、自带破除蒸汽绑装置,解决了某些工况因蒸汽绑而造成堵水的问题。
- 6、铸钢材质, 经久耐用, 可在线维修。





型号: LFT45F

规格


// TH	
型号	LFT45F
连接方式	PN16 / PN25 法兰
口径 (mm)	DN40、DN50、DN65~80(特制)
最大工作压差 (MPa)	2.1
最大工作压力 (MPa)	2.1
最小工作压力 (MPa)	0.01
最大工作温度(℃)	250
最大允许压力(MPa)	2.5
最大允许温度(℃)	425


*注:最大允许温度/最大允许压力为壳体设计条件,并非工作条件。

备注:建议在此疏水阀前安装过滤器,在疏水阀后安装止回阀。

外形尺寸

LFT45F 法兰连接(DN40~DN50)






口径	L	W1	W2	H1	H2	НЗ	Weight	
(mm)		(kg)						
DN 40	320							
DN 50		401.5	320	287.5	167.5	240	37.5	

排量表

LFT45F(DN40~DN50) 排量表



大型设备疏水阀组(LFT45F)应用实例

